


# Voorraadoverzicht

## DucoTon 10 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	10,2 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	94 mm
- Kalfprofiel	104 mm
Standaard hendel	15 mm
DucoFilter	<b>momenteel niet leverbaar</b>

Kleur	Goot							
	K21	12*	21**	26	30	34	38	42
Anodic	✓			✓	✓	✓		
9001	✓	X		✓	✓	✓		
9010	✓	X		✓	✓	✓		
7016					✓			

\*Bi-color en ZR-klep niet mogelijk \*\*Enkel beschikbaar in Anodic, RAL 9001 of RAL 9010 en ZR-klep niet mogelijk. X = uitlopend.

## DucoKlep 15 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	15,2 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	95 mm
- Kalfprofiel	105 mm
Standaard hendel	40 mm
DucoFilter	<b>momenteel niet leverbaar</b>

Kleur	Goot									
	K20	K24	26	30	34	38	42*	46**	50**	54**
Anodic	✓	✓	✓	✓	✓					
9001	✓	✓	✓	✓	✓					
9010	✓	✓	✓	✓	✓					
7016										

\*Hendel 50 mm \*\*Hendel 60mm

## DucoLine 10/17/23 'ZR'




Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	10,7/17,4/22,6 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	95 mm
- Kalfprofiel*	120 mm
Standaard hendel	30 mm
DucoFilter	<b>momenteel niet leverbaar</b>

Kleur	Goot								
	K20	K25	26	30	34	38	42	48	52
Anodic	✓	✓	✓	✓	✓				
9001	✓	✓	✓	✓	✓				
9010	✓	✓	✓	✓	✓				
7016		✓		✓					

\*Voorzien van kokerprofiel (40x20mm/40x25mm) en beglazingsrubber

## DucoFlat 12 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	11,5 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	80 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	95 mm
- Kalfprofiel	105 mm
Standaard hendel	10 mm

Kleur	Goot			
	K24	30	34	38
Anodic		✓	✓	
9001		✓	✓	
9010		✓	✓	
7016				

Let op: enkel van toepassing voor schuifpuien in laagbouw tot 15m (= ongeveer 5 bouwlagen) en wordt altijd met ZR-klep uitgevoerd.

## DucoTon 18



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	18,6 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	120 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	136 mm
- Kalfprofiel	136 mm
Standaard hendel	30 mm

Kleur	Goot		
	K21	26	30
Anodic			✓
9001			✓
9010			✓
7016			

## DucoSmart 60



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	12,7 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	60 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	75 mm
Standaard hendel	30 mm
DucoFilter	<b>momenteel niet leverbaar</b>

Kleur	Goot			
	26	30	34	38
Anodic		✓		
9001		✓		
9010		✓		
7016				

## DucoFit 50 'ZR' | EasyFit 50 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	18,3 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	0 mm
Roosterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	55 mm
Standaard hendel	15 mm

Kleur	
Anodic	✓
9001	✓
9010	✓
7016	

## DucoTop 50 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	14,8 dm <sup>3</sup> /s
Glasaf trek	0 mm
Roosterhoogte	50 mm
Inbouwhoogte	55 mm
Standaard hendel	Gebogen hendel 15 mm
DucoFilter	<b>momenteel niet leverbaar</b>

Kleur	Type			
	Corto	Medio	Alto	Largo
Anodic	✓	✓	✓	✓
9001	✓	✓	✓	✓
9010	✓	✓	✓	✓
7016				

Beschikbare raambreedtes : **Corto** 35-50mm, **Medio** 50-80mm, **Alto** 80-100mm, **Largo** 100-120mm

## TopVent 'ZR' (STD/AK/AK+) | TopVent Flens 'ZR' (STD/AK/AK+)



Beschikbare types	Corto/Medio/Alto/Largo
Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	Zie documentatie
Geluidsniveaoverschil Dne,A	Zie documentatie
Glasaf trek	0 mm
Roosterhoogte	60 mm
Inbouwhoogte	65 mm

Levertijd	< 50 stuks	≥ 50 stuks
Anodic/9001/9010	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>
RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>

De TopVent Flens werd ontwikkeld voor plaatsing op de volgende kunststof kozijnen met flens: K-Vision 76 en Gealan S900 NL.

## SkyVent 'ZR' (STD/AK/AK+)



Beschikbare types	Corto/Medio/Alto/Largo
Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	Zie documentatie
Geluidsniveaoverschil Dne,A	Zie documentatie
Glasaf trek	0 mm
Roosterhoogte	60 mm
Inbouwhoogte	70 mm

Levertijd	< 50 stuks	≥ 50 stuks
Anodic/9001/9010	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>
RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>	<b>25 WD</b>

Let op: wordt altijd met ZR-klep uitgevoerd. Geschikt tot 70 meter.

## Duco GlasMax 10/15/20/25 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	15,9/21,1/24,1/28,6 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaoverschil Dne,A	36/34/34/27 dB(A)
Glasaf trek	80 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	90 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	97 mm
- Kalfprofiel	120 mm
- Compacte kalf	120 mm

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>
Afwijkende sponning	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

## Duco FireMax 15/20/25 'ZR' EW30/EW90



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	21,1/24,1/28,6 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaoverschil Dne,A	34/34/27 dB(A)
Glasaf trek	85 mm
Glasgoot	42 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	85 mm
Roosterhoogte	
- Op glas (EW30)	80 mm
- Compacte kalf (EW90)	80 mm

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

Glasgeplaatste FireMax enkel verkrijgbaar met goot 42mm.

## Duco MiniMax 10/15/20 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	14,7/19,6/23,7 dm <sup>3</sup> /s
Geluidsniveaverschil Dne,A	34/33/32 dB(A)
Glasaftrek	0 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	115 mm
Roosterhoogte	
- Kalfprofiel (vliesgevel)	155 mm
- Compacte kalf	145 mm

Verlengde buitenkap optioneel verkrijgbaar

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>
Afwijkende sponning	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

## DucoMax 10/15/20/25 'ZR' | SkyMax 10/15/20/25 'ZR'



Ventilatiecapaciteit (1 Pa)	zie onderstaand tabel
Geluidsniveaverschil Dne,A	zie onderstaand tabel
Glasaftrek	135 mm
Compacte kalf met inbouwhoogte	115 mm
Roosterhoogte	
- Op glas	150 mm
- Kalfprofiel	155 mm
- Compacte kalf	145 mm

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>25 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>25 WD</b>
Afwijkende sponning	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

### Ventilatie- en akoestische waarden

Luchtspleet	Corto		Medio		Alto		Largo	
	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm <sup>3</sup> /s)	Dne,A in dB(A)* (open stand)	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm <sup>3</sup> /s)	Dne,A in dB(A)* (open stand)	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm <sup>3</sup> /s)	Dne,A in dB(A)* (open stand)	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa (dm <sup>3</sup> /s)	Dne,A in dB(A)* (open stand)
10 mm	13,0	40	11,2	43	11,9	44	11,9	48
15 mm	20,7	37	17,7	39	17,5	41	17,9	42
20 mm	26,9	35	25,6	37	26,3	39	26,9	39
25 mm	32,0	34	30,8	36	29,7	37	28,9	37

\*volgens NEN en ISO 717

## DucoTwin 50 'ZR'



Beschikbare types	Medio/Largo
Inbouwhoogte	55 mm
Roosterhoogte	50 mm
Regelbaar voor kozjndieptes van	Medio 50 tot 70 mm Largo 100 tot 120 mm
Bediening doekdeel	Motor/RF
Type geleiding	FIX*

\*FIX = stormvaste geleiding (altijd elektrisch bediend)

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>30 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Doekzonwering' voor meer informatie.

## DucoTwin 120 'ZR' (AK)



Beschikbare types	Corto/Basso/Medio/Alto/Largo
Inbouwhoogte	In de werkplaats: 125 mm Op de bouwplaats: 155 mm
Roosterhoogte	120 mm
Bediening doekdeel	Motor/RF
Type geleiding	FIX*/CAP**

\*FIX = stormvaste geleiding (altijd elektrisch bediend) \*\*CAP = uitvalarm (altijd elektrisch bediend en voorzien van Soltis doek)

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>30 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Doekzonwering' voor meer informatie.

## DucoScreen Top 120 (AK)



Beschikbare types	Corto/Basso/Medio/Alto/Largo
Inbouwhoogte	In de werkplaats: 125 mm Op de bouwplaats: 155 mm
Roosterhoogte	120 mm
Bediening doekdeel	Motor/RF
Type geleiding	FIX*/CAP**

\*FIX = stormvaste geleiding (altijd elektrisch bediend) \*\*CAP = uitvalarm (altijd elektrisch bediend en voorzien van Soltis doek)

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>30 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Doekzonwering' voor meer informatie.

## DucoScreen Front 150



Beschikbare types	Afroller raanzijde of buitenzijde
Inbouwhoogte	Op de bouwplaats: 175 mm
Roosterhoogte	150 mm
Bediening doekdeel	Motor/RF
Geschikt voor doektypes	Sergé (standaard) Soltis (optioneel)
Type geleiding	FIX*

\*FIX = stormvaste geleiding (altijd elektrisch bediend)

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>30 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>30 WD</b>

Zie brochure 'Doekzonwering' voor meer informatie.

## Muur- en raamroosters



Beschikbare types	
DucoGrille Solid	F 30Z/G 30Z/M 30Z P1/P2/NP MR 30Z P1/P2/NP ++ G 30Z P1 ++ M 30Z P1
DucoGrille Classic	F 20/G 20/G 50/N 50/G 70
DucoGrille Close	105/F 35/G 35/N 35/M 100
DucoGrille Acoustic	G 75

Levertijd	
Alle RAL kleuren	<b>25 WD</b>

Zie brochure 'Muur- en raamroosters' voor meer informatie.

## Silenzio (Retro) 'ZR'



Afmetingen binnenkap	350 x 350 mm (b x h)
Afmetingen buitenkap	288 x 335 mm (b x h)
Lengte van de buis	300 mm
(geschikt voor muurdiktes tussen 270 en 375 mm)	
Diameter van de buis	250 mm
Bediening	Manueel

Levertijd	
RAL 9001/9010	<b>20 WD</b>
Anodic/RAL n.t.b.	<b>20 WD</b>

Zie brochure 'Raam- en Geluiddempende Ventilatie' voor meer informatie.

### Ventilatie- en akoestische waarden

Type	Ventilatiecapaciteit (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)		Dn,e,W (C;Ctr)* (open stand) in dB	Dn,e,A* (open stand) in dB	Dn,e,Atr* (open stand) in dB
	ZONDER DucoFilter	MET DucoFilter			
Silenzio ZR	16,6	X	39 (-1;-4)	38	35
Silenzio ZR AK	9,0	X	48 (-1;-4)	47	44
Silenzio Retro ZR** zonder Duco buitenrooster	10,7	X	43 (-1;-3)	42	40
Silenzio Retro ZR met Duco buitenrooster	9,0	X	43 (-1;-3)	42	40

\*volgens NEN en ISO 717

\*\* gemeten zonder buitendeel. Effectieve waarden zijn afhankelijk van het buitendeel.

## Bediening

Alle roosters zijn standaard voorzien van hendelbediening. Koord- en/of stangbediening optioneel verkrijgbaar. Standaard lengte koord = 1000mm / stang = 750mm (afwijkende afmetingen mogelijk).

## Bestelinformatie

Uw bestelling kunt u op de volgende manieren plaatsen :

- Via bestelformulieren (deze zijn op aanvraag verkrijgbaar)
- Via e-mail: [duco@lecot-biermans.nl](mailto:duco@lecot-biermans.nl)

Let op :

- Levertijd standaard roosters (voorraad): ± 10 werkdagen (afhankelijk van de actuele voorraad en drukte).
- Levertijd standaard roosters (geen voorraad): RAL, mat, metallic en bi-color ± 20 werkdagen.
- Aangegeven levertijden zijn altijd indicatief, de exacte leverdatum wordt binnen 24 uur aan u bevestigd.

## Documentatie

Documentatie, inbouwdetails, plaatsingsinstructies of monsters nodig? Neem gerust contact met ons op voor de diverse mogelijkheden. Indien gewenst komt één van onze Duco adviseurs bij u langs om u zo goed mogelijk te begeleiden.

## Contactinformatie

### Lecot-Biermans

Ettensebaan 15  
4812 XA Breda  
076-522 12 00

E-mail: [duco@lecot-biermans.nl](mailto:duco@lecot-biermans.nl)